Ihr Sat-Profi freundlich & supergünstig
BERLIN-SATSHOP.de

Ein Angebot vom BERLIN-SATSHOP.de

R 1 8 5

Artikelnr.: R185, **Bezeichnung:** Edision HDMI DVB-T Modulator Single - wandelt auf DVBT Full-HD HDTV MPEG4 Hotel
Preis: EUR 299,00 (incl.MwSt.,zzgl.Versand)
Verfügbarkeit: Schwerpunktartikel, wird in hoher Stückzahl am Lager gehalten, sofort lieferbar
Bestellweg: http://www.berlin-satshop.de
Artikel-Link: http://www.berlin-satshop.de/edision-hdmi-dvb-t-modulator-single---wandelt-auf-dvbt-full-hd-hdtv-mpeg4-hotel-R185.htm

Stand: 15.05.15 15:11:16

Edision HDMI DVB-T Modulator Single - wandelt auf DVBT Full-HD HDTV MPEG4 Hotel

Der Edision HDMI to DVB-T Modulator ist äußerst flexibel und kann HDMI Signale z.B. von Sat-Receivern, PCs, Notebooks, Überwachungskameras, DVD- und BluRay Playern, u.v.m. verarbeiten.

Das digitale HD-Eingangssignal bleibt hier vollständig erhalten, die Ausgangskanäle können dann von HD DVB-T Receivern oder TV-Geräten mit eingebautem DVB-T Tuner (MPEG4) empfangen werden.

Der Edision HDMI Modulator eignet sich hervorragend für große Verteilsysteme wie Hotels, Supermärkte, Wettbüros (Sportcafe) oder Heimanwender die Ihre Überwachungskamera in das vorhandene Verteilnetz einspeisen möchten.

Mehrere Modulatoren lassen sich zusammenschalten, sodass z.B.mehrere Kameras eingespeist werden können. Die Ausgangskanäle der Modulatoren müssen dabei unterschiedlich eingestellt werden, z.B.Kamera 1 auf Kanal 29, Kamera 2 auf Kanal 33 usw.

Artikelmerkmale Edision HDMI DVB-T Modulator:
- Ausgangsfrequenz 174-233MHz (VHF III), 470-858 (UHF)
- 1x HDMI Eingang
- 1x RF-IN
- 1x RF-OUT
- 1x USB-Anschluss
- LTE-Filter zuschaltbar

Technische Daten:
- DVB-T Standard kompatibel MPEG4
- 3-Prozessor System W/Host: CPU: 200MHz 32Bits RISC/
- Security Processor: 200MHz 32Bits
- Audio Processor: 200MHz 32Bits
- High Video Resolution (up to 1080P@30FPS)
- Symbolrate bis zu 31.668MBPS
- schnelles und einfaches USB-Upgrade
- CONFIG DATA Funktion (USB extract, Upload zum Modulator)
- Frequenzbereich: VHF III (174..233MHz), UHF (470..858MHz)
- M.E.R. > 35dB
- RF-Loop-Durchgang: 50MHz..2400MHz
- 4G - LTE (Long Term Evolution) Filter, schaltbar
- modernes OLED-Display 128x32 Punkte
- kompaktes Gehäuse 164x106x41 mm
- geringe Stromaufnahme

Lieferumfang Edision HDMI DVB-T Modulator:
- Edision HDMI Modulator single
- externes 12 Volt Netzteil
- 4x Schraube und Dübel
- Anleitung